

ADLER Pigmofix M

90698


Pâte mate à base de solvants pour **ADLER 2K-PUR-Möbellacke** (vernis pour meuble à 2 composants) pour l'industrie et le professionnel.

DESCRIPTION DE PRODUIT

Généralités

Pâte mate à base de solvants pour réduire le degré de brillance de laques-peintures pigmentés à 2 composants pour meubles. Très bonne résistance à la rayure, matage de l'ensemble du système

Domaines d'utilisation



- Laques-peintures pigmentés pour meubles et la décoration intérieure.


MODE D'EMPLOI

Indications de traitement



- Veuillez remuer le produit avant usage.
- Mélanger ADLER Pigmifix M 90698 minutieusement dans le vernis non durci ni dilué ; incorporer ensuite le durcisseur et les quantités nécessaires de diluant.
- Des vernis/peintures mélangés peuvent être appliqués selon les indications données dans la Fiche technique.

Quantité d'ajout



max. 10 %.

Max. 15 % en poids calculé sur la laque-peinture/vernis.

Exemple: Réduction du degré de brillance d'Aduro MDF-4in1 G50 2205


Pour: Aduro MDF-4in1 G50	degré de brillance obtenu (angle 85°)
0 %	G50
7 %	env. G30
15 %	env. G10

Temps de séchage

(à 23 °C et 50 % d'humidité rel.)

Le séchage des systèmes de vernis n'est pas influencé par l'ajout d'ADLER Pigmofix M 90698.

Nettoyage des appareils



Avec ADLER DD-Verdünnung 80019 ou ADLER Waschverdünnung 80077.


INDICATIONS DE COMMANDE

Conditionnement

600 g, 3 kg

AUTRES INDICATIONS

Durabilité/stockage



A mois 1 an dans son emballage d'origine fermé.

Stocker à l'abri des rayons directs du soleil, du gel et des températures élevées (supérieures à 30 °C).

Données techniques de sécurité



Veillez respecter la fiche de données de sécurité correspondante, dont la version actuelle peut être consultée sur le site internet www.adler-lacke.com

Le produit est uniquement approprié pour une application industrielle et professionnelle.
