

ADLER Relief-Wandspachtel



Description du produit	Enduit intérieur, couleur blanc crème, à base de dispersion de résine synthétique.
Particularités	Prêt à l'emploi, facile à appliquer, apte à la diffusion et sans tension.
Domaines d'utilisation	Pour une décoration murale créative sur du crépi intérieur, pour des peintures de dispersion résistantes et du béton, utilisez ADLER Effektlasur (glacis à effets). Souligne légèrement les effets chiffon.
Méthode d'application	Appliquer sur le mur avec une lisseuse en acier inoxydable. Épaisseur 1 à 2 mm. Selon les besoins, structurer grossièrement ou délicatement.
Prétraitement du support	Les supports doivent être solides, propres et bien adhérents. Les restes de couches de peinture à la colle doivent être entièrement éliminés. Appliquer une première couche de peinture sur les supports absorbants et crayeux avec ADLER Tiefengrund diluable à l'eau. Appliquer une première couche sur les surfaces présentant des différences de teinte et des traces d'enduit avec ADLER Formel 2000.
Couche de fond	1 x ADLER Enduit à relief mural
Couche de finition	1xADLER Effektlasur
Dilution	Prêt à l'emploi
Température de traitement et température de la surface à traiter	Pas moins de + 5 °C. Une humidité de l'air élevée et/ou des températures basses ralentissent le séchage.
Temps de séchage (Température ambiante 20 °C)	12 à 36 heures sont nécessaires (en fonction de l'épaisseur de la couche) avant un revernissage avec ADLER Effektlasur.
Outils	Après utilisation, nettoyer immédiatement avec de l'eau. Éliminer les restes de peinture encore humides avec le décapant ADLER.
Consommation (par couche)	Le contenu est suffisant pour environ 10 m ² , en fonction de l'épaisseur des couches.
Conditionnement	Conditionnement rectangulaire de 16 kg.
Teinte	Blanc
Consignes de sécurité	Veuillez respecter la fiche de données de sécurité.