

ADLER Aqua-PUR-Härter

82225

Durcisseur à base d'eau pour vernis pour parquets ADLER, pour l'industrie et le professionnel.

DESCRIPTION DE PRODUIT

Généralités

Durcisseur de polyisocyanate à base d'eau pour vitrifications pour parquets.

Caractéristiques particulières Normes de contrôle



- Produit de bâtiment contrôlés aux émissions, selon les principes de DIBt, en combinaison avec ADLER Floor-Finish 42140 suiv.
- **Ordonnance française DEVL1104875A** relative à l'étiquetage des produits de construction ou de revêtement sur leurs émissions de polluants volatils: A+

Domaines d'utilisation



Composant durcisseur pour la vitrification ADLER Floor-Finish 42140 et suiv. à base d'eau

MODE D'EMPLOI

Indications d'application

- Mélanger soigneusement le durcisseur ADLER Aqua-PUR-Härter 82225 directement après son ajout au composant de vernis.
- Consulter les fiches techniques des produits correspondants.


INDICATIONS DE COMMANDE

Conditionnement

450 ml

AUTRES INDICATIONS

Délai de conservation/ stockage



6 mois dans son récipient d'origine fermé.

Stocker à l'abri des rayons directs du soleil et des hautes températures (supérieures à 30 °C).

Toujours fermer immédiatement le récipient afin d'éviter la pénétration d'humidité d'air.

Données techniques de sécurité



Veuillez respecter la fiche de sécurité correspondante! La version actuelle peut être consultée sur le site internet www.adler-lacke.com.