

Fiche technique

Poly-Hardener 7517

7517

Durcisseur pour mastics bi-composants et résines à base de polyester

DESCRIPTION DU PRODUIT

Numéro(s) de produit

751700021030

Généralités

Composant durcisseur destiné à être utilisé dans les **systèmes de mastics polyester bi-composants**. Ce produit garantit un durcissement sûr et uniforme et est parfaitement adapté aux mastics polyester correspondants.

Domaines d'utilisation



Imperfections du bois dans les domaines de l'ameublement et de l'aménagement intérieur et égalisation des surfaces métalliques.

APPLICATION

Indications d'application

- Mélanger soigneusement Poly-Hardener 7517 (7517) directement après son ajout au composant de vernis.
- Les vernis mélangés doivent être appliqués comme indiqué sur la fiche technique correspondante.
- Ne pas fermer le récipient contenant le matériel durci.
- Toute modification du processus de traitement, des conditions environnementales, le non-respect des consignes ou l'utilisation de produits non mentionnés peuvent avoir une influence défavorable sur le résultat.

INDICATIONS DE COMMANDE

Conditionnement

30 g

AUTRES REMARQUES

Délai de conservation/stockage



Au moins 1 année(s) dans son récipient d'origine fermé.

Stocker à l'abri de l'humidité, des rayons directs du soleil, du gel et des hautes températures (supérieures à 30 °C).

Toujours fermer immédiatement le récipient afin d'éviter la pénétration d'humidité de l'air.

Bien refermer les récipients entamés et utiliser leur contenu au plus vite.

Données techniques de sécurité



Le produit est uniquement approprié pour l'application industrielle et professionnelle.

Vous trouverez des informations plus détaillées sur la sécurité pendant le transport, le stockage et la manipulation, ainsi que la gestion des déchets dans la fiche de données de sécurité correspondante. La version actuelle peut être consultée sur le site internet **www.adler-lacke.com**.

PACHE SARL