


## ADLER Wisch- und Strukturputz

40260



<b>Description du produit</b>	Sous-couche à structure blanche, à grains fins sur la base de dispersion KH.
<b>Propriétés particulières</b>	Formule prête à l'emploi, mise en œuvre simple, pouvoir de diffusion.
<b>Domaines d'application</b>	Pour un aménagement mural créatif sur crépis d'intérieur, couches de dispersion solides et béton avec le glacis ADLER Effektlasur. Souligne l'effet essuyé clair-foncé.
<b>Mise en oeuvre</b>	Peindre en utilisant une brosse de peinture, en long et en large ou en demi-cercle, jusqu'à ce que le caractère souhaité soit obtenu.
<b>Préparation de la sous-couche</b>	Les supports doivent être solides, propres et offrir une capacité de support. Les restes de peintures à la colle doivent être enlevés entièrement. Appliquer une première couche avec ADLER Tiefengrund à base aqueuse sur les sous-couches absorbantes et à farinage. Recouvrir les surfaces présentant des différences de couleur et les endroits traités à la spatule avec ADLER Formel 2000.
<b>Couche de fond</b>	1 x ADLER Wisch- und Strukturputz
<b>Peinture de finition</b>	1 x ADLER Effektlasur
<b>Dilution</b>	Formule prête à l'emploi
<b>Température de traitement et de l'objet</b>	Pas en dessous de +5 °C Une humidité de l'air importante et/ou des basses températures rallongent le temps de séchage.
<b>Temps de séchage (à température ambiante 20 °C)</b>	Au moins 12 heures jusqu'au nouveau laquage avec ADLER Effektlasur.
<b>Outils de travail</b>	A nettoyer immédiatement après usage avec de l'eau. Enlever les restes de peinture séchés avec le décapant ADLER Abbeizer
<b>Pouvoir couvrant (par application)</b>	Le contenu du pot couvre environ 30 m <sup>2</sup> en fonction de l'épaisseur de la structure
<b>Format de livraison</b>	Pot rectangulaire de 16 kg
<b>Teintes de couleur</b>	Blanc
<b>Instructions de sécurité</b>	Reportez-vous SVP à la fiche de sécurité.

01-07 (remplace 1-01)

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz, 05242/6922-432

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et sont destinées à conseiller au mieux l'acheteur/l'utilisateur. Toutefois, elles exigent une adaptation aux domaines d'utilisation et aux conditions d'emploi et restent sans engagement de notre part. La responsabilité de l'application et de l'emploi de notre produit incombe entièrement à l'acheteur/l'utilisateur et c'est pour cette raison que nous recommandons de tester l'aptitude du produit sur un échantillon au préalable. La présente fiche technique remplace toute fiche antérieure. Sous réserve de modifications concernant des conditionnements, teintes et degrés de brillance.