


## ADLER Woodwax (Cire)

30720



### Description du produit

Emulsion de cire très fluide, pour l'intérieur, diluable à l'eau. Pénètre profondément et par conséquent est très résistante à l'eau. N'altère pas la coloration du bois. L'aspect satiné se forme sans broser après séchage.

### Domaines d'utilisation

Boiseries (murs et plafonds), panneaux

### Application

Au pinceau acrylique, pistolet pneumatique

### Mode d'emploi

2 - 3 couches de Cire ADLER Woodwax 30720 non diluée (poncer légèrement entre les couches)

Nous conseillons d'appliquer une couche dans la zone d'assemblage avant le montage. Si cela n'est pas possible, réduire la quantité d'application dans la zone d'assemblage afin d'éviter le collage.

### Traitement ultérieur

Après la dernière couche il est possible de broser avec une brosse de crin pour intensifier l'aspect cireux.

### Diluant

Eau; le produit est prêt à l'emploi

### Température minimum de mise en œuvre et du support

+10° C  
L'humidité atmosphérique élevée et les températures basses retardent le séchage.

### Temps de séchage (température ambiante 20° C)

Ponçable et apte à recevoir une autre couche après env. 3 heures

### Outils

Nettoyer les outils immédiatement après utilisation avec de l'eau. Sécher soigneusement les pistolets afin d'éviter la corrosion. Éliminer les restes secs de peinture avec le Décapant-ADLER (Abbeizer Rote Krähe) 95125.

### Consommation (par couche)

10 - 15 m<sup>2</sup>/l

### Conditionnement

375 ml, 750 ml, 3 l

### Stockage

Au frais, mais à l'abri du gel

### Delai de conservation

3 ans en récipients originaux, pas ouverts

11-10 (remplace 08-08) ZKL 7001

T.S.V.P.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-432, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: [info@adler-lacke.com](mailto:info@adler-lacke.com)

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et sont destinées à conseiller au mieux l'acheteur/l'utilisateur. Toutefois elles exigent une adaptation aux domaines d'utilisation et aux conditions d'emploi et restent sans engagement de notre part. La responsabilité de l'application et de l'emploi de notre produit incombe entièrement à l'acheteur/utilisateur et c'est pour cette raison que nous recommandons de tester l'aptitude du produit sur un échantillon au préalable. En outre, nos conditions générales de vente sont d'application. La présente fiche technique remplace toute fiche antérieure. Sous réserve de modifications concernant des conditionnements, teintes et degrés de brillance.

**Teintes**

Incolore 30720 tinteable; teintes spéciales avec le système de mélange couleurs ADLER «Meine Lieblingsfarbe» ou «Color4your».

**Données techniques de sécurité**

**Consulter la fiche des données de sécurité!**

Même s'il s'agit de vernis non-polluants, respecter les mesures usuelles de protection.